

SpeedWash™

Power Washers



2900 psi - Model 10000006882 (50-State & Canada)
UPC: 696471003406

3200 psi - Model 10000007122 (50-State & Canada)
UPC: 696471003413



Included Attachments:



*Built in the USA using domestic and foreign parts

FEATURES

ERGONOMIC SPRAY GUN WITH PowerDial™

- Four application settings for optimal cleaning performance—car, wood deck, concrete, soap
- Inverted trigger with cushion grip for extended use

POWERFUL GENERAC OHV ENGINE

- Delivers maximum cleaning performance and reliability

HIGH PERFORMANCE BRASS HEAD AXIAL CAM PUMP*

- Lasts up to **2x longer** than aluminum head pumps
- Convenient, easy-to-reach pump connections

TIME SAVING ATTACHMENTS

- Power Broom *
- Turbo Nozzle
- Soap Blaster

30' ULTRA FLEX HOSE

- Non-kinking
- Non-marring
- Abrasion Resistant

* Only included on the 3200 psi—Model 10000007122

2900 psi • 3200 psi

specifications

PRESSURE AND FLOW

Max Outlet Pressure (psi/bar)	2900/200 3200/221
Max Flow Rate (gpm)/(L/min)	2.4/9.0 2.7/10.2

ENGINE

Manufacturer	Generac
Displacement (cc)	196
Type	4 cycle/OHV
Orientation	Horizontal
Lubrication Method	Splash
Low Oil Shutdown System	No
Fuel Capacity (qt/L)	3.2/3
Fuel On/Off Switch	Yes
Oil Capacity (oz/L)	20/0.6
Recommended Engine Oil	10W-30/SAE 30
Throttle Control	Fixed Speed
Choke	Manual
Starting Method	Recoil pull start

PUMP

Type	Axial Cam
Material	2900 - Aluminum 3200 - Aluminum with Brass Head
Maximum Water Supply Temperature (°F/°C)	100/38

HOSE

Type	Polyurethane
Length (ft/m)	30/7.6
Diameter (in/mm)	0.20/5
Rating (psi/bar)	3400/234
Connectors	M22

DETERGENT SYSTEM

Chemical Tank	Yes
Chemical Tank Size (gal/L)	0.5/1.9

NOZZLES

Nozzle Descriptions	0, 25, 40, Soap, Soap Blaster, Turbo, and Power Broom*
---------------------	--

GUN & LANCE

Gun Type	PowerDial™
Gun to Lance Connection	M22
Gun to Hose Connection	M22
Lance connection to Hose	Quick Change
Lance Length (in/cm)	20/51
Lance to Nozzle Connection	Quick Change

FRAME & MISC.

Handle	Fixed - Click In
Frame Construction	Steel
Wheels - Never Flat (in/cm)	1.75 x 10/4.4 x 25.4

DIMENSIONS & WEIGHTS

Length (in/cm)	24.2/620
Width (wheel to wheel, in/cm)	18.9/479
Height (in/cm)	35.5/902
Unit Weight (lbs/kg)	2900 - 57/25.9 3200 - 62/28.3
Boxed Length (in/cm)	24/610
Boxed Width (in/cm)	20/508
Boxed Height (in/cm)	22/559
Boxed Weight (lb/kg)	65/29.5 70/31.8

WARRANTY

Warranty	3 year limited
----------	----------------

* Only included on the 3200 psi—Model 10000007122

SpeedWash™

Hidrolimpiadoras



2900 psi - Modelo 10000006882 (50 Estados y Canadá)
UPC: 696471003406

3200 psi - Modelo 10000007122 (50 Estados y Canadá)
UPC: 696471003413



Accesorios incluidos:



*Fabricado en EE.UU. utilizando piezas nacionales y extranjeras

CARACTERÍSTICAS

PISTOLA PULVERIZADORA ERGONÓMICA CON PowerDial™

- Cuatro configuraciones de aplicación para lograr unos resultados de limpieza óptimos: coche, cubierta de madera, cemento, jabón
- Activador invertido con mando recubierto para usos prolongados

POTENTE MOTOR OHV GENERAC

- Proporciona una limpieza con la máxima fiabilidad y rendimiento

BOMBA DE LEVA AXIAL CON CABEZAL METÁLICO DE ALTO RENDIMIENTO*

- Dura hasta **2 veces** más que las bombas con el cabezal de aluminio
- Cómodo, conexiones de la bomba fácilmente accesibles

ACCESORIOS DE AHORRO DE TIEMPO

- Escoba eléctrica *
- Boquilla turbo
- Lanza jabón

MANGUERA ULTRA FLEXIBLE DE 30'

- No se dobla
- No se estropea
- Resistente a la abrasión

* Solamente se incluye en 3200 psi—Modelo 10000007122

2900 psi • 3200 psi

especificaciones

PRESIÓN Y FLUJO

Presión de salida máx (psi/bar)	2900/200 3200/221
Velocidad de flujo máx (gpm)/(L/min)	2,4/9,0 2,7/10,2

MOTOR

Fabricante	Generac
Cilindrada (cc)	196
Tipo	4 ciclos/OHV
Orientación	Horizontal
Método de lubricación	Chorro
Sistema de cierre por nivel bajo de aceite	No
Capacidad de combustible (qt/L)	3,2/3
Interruptor On (Encendido)/Off (Apagado) del motor	Sí
Capacidad del aceite (oz/L)	20/0,6
Aceite de motor recomendada	10W-30/SAE 30
Control del acelerador	Velocidad fija
Cebador	Manual
Método de arranque	Arranque de retroceso manual

BOMBA

Tipo	Leva axial
Material	2900 - Aluminio 3200 - Aluminio con cabezal de metal
Temperatura máxima de suministro de agua (°F/°C)	100/38

MANGUERA

Tipo	Poliuretano
Longitud (pie/m)	30/7,6
Diámetro (pulg/mm)	0,20/5
Velocidad de flujo (psi/bar)	3400/234
Conectores	M22

SISTEMA DE DETERGENTE

Tanque de sustancias químicas	Sí
Tamaño del tanque de sustancias químicas (gal/L)	0,5/1,9

BOQUILLAS

Descripción de las boquillas	0, 25, 40, Jabón, Lanza jabón, Turbo y Escobilla eléctrica*
------------------------------	---

PISTOLA Y LANZA

Tipo de pistola	PowerDial™
Conexión de pistola a lanza	M22
Conexión de pistola a manguera	M22
Conexión de lanza a manguera	Cambio rápido
Longitud de la lanza (pulg/cm)	20/51
Conexión lanza a boquilla	Cambio rápido

ESTRUCTURA Y MISC.

Asa de transporte	Fijo-clic
Material de la estructura	Acero
Ruedas - Nunca planas (pulg/cm)	1,75 x 10/4,4 x 25,4

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (pulg/cm)	24,2/620
Anchura (rueda a rueda, pulg/cm)	18,9/479
Altura (pulg/cm)	35,5/902
Peso de la unidad (lbs/kg)	2900 - 57/25,9 3200 - 62/28,3
Longitud en caja (pulg/cm)	24/610
Anchura en caja (pulg/cm)	20/508
Altura en caja (pulg/cm)	22/559
Peso en caja (lb/Kg)	65/29,5 70/31,8

GARANTÍA

Garantía	Limitada de 3 años
----------	--------------------

* Solamente incluido en 3200 psi—Modelo 10000007122

SpeedWash™

Laveuses à pression

Pression 2 900 psi - Modèle 10000006882 (États-Unis et Canada)
CUP : 696471003406

Pression 3 200 psi - Modèle 10000007122 (États-Unis et Canada)
CUP : 696471003413



Accessoires inclus :



*Fabriqué aux États-Unis avec des pièces américaines et importées

CARACTÉRISTIQUES

PISTOLET PULVÉRISATEUR ERGONOMIQUE AVEC TECHNOLOGIE PowerDial™

- Quatre modes de réglage pour un nettoyage de haute qualité : véhicule, bois, terrasse, béton et savon
- Gâchette à l'envers avec poignet à coussin pour un confort supérieur en cas d'utilisation prolongée

PUISSANT MOTEUR GENERAC OHV

- Un nettoyage puissant, efficace avec une fiabilité optimale

POMPE HAUTES PERFORMANCES À DISQUE AXIAL AVEC TÊTE EN LAITON

- Une durée de vie jusqu'à **2 fois supérieure** par rapport aux pompes à tête en aluminium
- Raccords de pompes pratiques à utiliser et faciles à accéder

ACCESSOIRES CONÇUS POUR UN GAIN DE TEMPS IMMÉDIAT

- Balai électrique Power Broom *
- Buse ultra rapide Turbo
- Buse de projection de savon

FLEXIBLE ULTRA SOUPLE 30'

- Structure anti-affaissement
- Structure non marquante
- Haute résistance à l'abrasion

* Disponible uniquement sur le modèle 10000007122, pression 3200 psi

2 900 psi • 3 200 psi

Caractéristiques

PRESSION ET DÉBIT

Pression de sortie max. (psi / bar)	2 900/200 3 200/221
Débit max. (gal/min / l/min)	2,4/9,0 2,7/10,2

MOTEUR

Fabricant	Generac
Cylindrée (cm ³)	196
Type	4 cycles / OHV
Orientation	Horizontale
Mode de lubrification	Barbotage
Système d'arrêt en cas de faible niveau d'huile	Absent
Contenance en carburant (gal / L)	3,2/3
Interrupteur Marche/Arrêt de remplacement de carburant	Oui
Contenance en huile (oz / l)	20/0,6
Huile moteur recommandée	10W-30/SAE 30
Manette de commande de puissance	À vitesse fixe
Étranglement	Manuel
Mode de démarrage	Lanceur à rappel

POMPE

Type	Disque axial
Matériau	Version 2 900 psi : aluminium Version 3 200 psi : aluminium et tête en laiton
Température maximale de l'eau en alimentation (°F / °C)	100/38

TUYAU

Type	Polyuréthane
Longueur (pi / m)	30/7,6
Diamètre (po / mm)	0,20/5
Pression nominale (psi / bar)	3 400/234
Raccords	M22

CIRCUIT DE DÉTERGENT

Réservoir chimique	Présent
Capacité du réservoir chimique (gal. US/L)	0,5/1,9

BUSES

Description des buses	0, 25, 40, savon, projection de savon, mode Turbo et balai électrique Power Broom*
-----------------------	--

PISTOLET ET LANCE

Type de pistolet	PowerDial™
Raccord pistolet/lance	M22
Raccord pistolet/tuyau	M22
Raccord lance/flexible	Raccord rapide
Longueur de la lance (po / cm)	20/51
Raccord lance/buse	Raccord rapide

CADRE ET AUTRES

Poignée	Fixe - Enclenchable
Matériau du châssis	Acier
Roues anti-dégonflement (po / cm)	1,75 x 10 / 4,4 x 25,4

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (po / cm)	24,2/620
Largeur (roue à roue, po / cm)	18,9/479
Hauteur (po / cm)	35,5/902
Poids de l'appareil (lb / kg)	Version 2900 psi : 57/25,9 Version 3 200 psi : 62/28,3
Longueur de l'appareil emballé (po / cm)	24/610
Largeur de l'appareil emballé (po / cm)	20/508
Hauteur de l'appareil emballé (po / cm)	22/559
Poids de l'appareil emballé (lb / kg)	65/29,5 70/31,8

GARANTIE

Garantie	Garantie limitée de 3 ans
----------	---------------------------

* Disponible uniquement sur le modèle 10000007122, pression 3 200 psi